



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-26/2008

IGAZOLÁS

a 04/0055 számú Európai Műszaki Engedély alapján készített

**Decothane Omega 15 típusnevű
poliuretán bázisú vízszigetelő rendszer**

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termékek megnevezése: Decothane Omega 15 típusnevű poliuretán bázisú vízszigetelő rendszer

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

**J. B. Kft.
1039 Budapest, Bajtárs köz 10/A.**

**Gyártó:
Pentagon Plastics NV.
Industrieterrein 'De Prijckels', Venecoweg 37, B-9810 Nazareth, Belgium**


Jelen igazolást az ÉMI Kht. a 04/0055 számú, 2004. május 18-án kelt Európai Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termékek alkalmazási területe:
Épületek tetőszerkezeteinek vízszigetelő javítása.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2013. május 31-ig érvényes.

Budapest, 2008. május 22.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termékek vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

Etag 005 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3 fejezete, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. melléklete

A termékek rövid leírása és műszaki adatai:

A Decothane Omega 15 típusnevű poliuretán bázisú levegőn szilárduló vízszigetelés ~1,4 mm vastag.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Decothane Omega 15		
Tűzvédelmi osztály	F	MSZ EN 13501-1: 2002
Tetőtűzterjedési osztály(nem éghető aljzaton)	$B_{\text{roof}}(t_1)$	MSZ EN 13501-5: 2006

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:


A Decothane Omega 15 típusnevű kétkomponensű vízszigetelő anyag tetők vízszigeteléseinek javítására, valamint a tetőn elhelyezett szerkezetek és a vízszigetelés közötti hézagok tömítésére alkalmazható, azonban a javítás egybefüggő felülete nem haladhatja meg a 0,5 m²-t.

Tárgyi vízszigetelési rendszer csak olyan helyeken alkalmazható ahol a tetőszigetelési rendszer megfelel a 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet 5. mellékletében támasztott tűzvédelmi követelményeknek.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Szirmai Attila)
szakági laboratóriumvezető


(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető